



Model	VOX 101 (Small)	VOX 201 (Medium)	VOX 301 (Large)	VOX 401 (XLarge)
Afmeting	100(b) x 100(d) x 230(h)	170(b) x 120(d) x 230(h)	250(b) x 140(d) x 230(h)	250(b) x 280(d) x 230(h)
Geluids-isolatie	31 dB	28 dB	31 dB	28 dB
Luchtcirculatie	110 x per uur	100 x per uur	88 x per uur	84 x per uur
Ventilatoren	1 x plafond / 1 x vloer	2 x plafond / 2 x vloer	4 x plafond / 4 x vloer	8 x plafond / 8 x vloer
Stroom in	220V, 6kw, 50-60 Hz	220V, 6kw, 50-60 Hz	220V, 6kw, 50-60 Hz	220V, 6kw, 50-60 Hz
Stroom uit	Stopcontact 15A / 250V USB 1.5A / 5V DC	Stopcontact 15A / 250V USB 1.5A / 5V DC	Stopcontact 15A / 250V USB 1.5A / 5V DC	Stopcontact 15A / 250V USB 1.5A / 5V DC
Stroom Ampere	16A - 25A	16A - 25A	16A - 25A	16A - 25A
Stroomverbruik /standby	0,03 Watt	0,03 Watt	0,03 Watt	0,03 Watt
Stroomverbruik / aan	0,20 Watt	0,22 Watt	0,22 Watt	0,42 Watt
Stroomaansluiting	zijkant (onderzijde) en bovenkant	zijkant (onderzijde) en bovenkant	zijkant (onderzijde) en bovenkant	zijkant (onderzijde) en bovenkant
Lengte stroomkabel	3 mtr	3 mtr	3 mtr	3 mtr
Dimbare ledmodule	1 x module 27(b) x 27(d) 220V	1 x module 27(b) x 27(d) 220V	1 x module 20(b) x 50(d) 220V	2 x module 20(b) x 50(d) 220V
Led in Lumen (lichtopbrengst)	265 - 2643	265 - 2643	328 - 3277	328 - 3277
Led in Kelvin (lichtkleur)	4000	4000	4000	4000
Schakel materiaal/stopcontact e.d	Merk: Legrand - Biticino	Merk: Legrand - Biticino	Merk: Legrand - Biticino	Merk: Legrand - Biticino
Certificaten/Testrapporten	Van alle onderdelen zijn certificaten en/of testrapporten op aanvraag beschikbaar op het gebied van kwaliteit en brandveiligheid.			
Duurzaamheid	Bij de samenstelling van de VOX collectie hebben wij ernaar gestreefd om zoveel als mogelijk milieuvriendelijke/gerecyclede producten te gebruiken.			